

Piroteknik Kesiciler



TULPAR UZAY HAVACILIK
VE SAVUNMA A.Ş.

- Giyotin kesiciler, paslanmaz çelikten yapılan bir gövde, ip, tel, kablo vb. gibi ürünlerin geçirildiği bir göz, kapak veya örs, bir piston/kesici bıçak, kesme pimi(leri) ve elektrikle ateşlenen bir aktüatörlerden oluşur.
- Farklı ihtiyaçlar için farklı özelliklerde üretilerek özelleştirilebilir.
- Kullanım Alanları
 - Uydu sistemlerinin serbest bırakılması
 - Kargo Paraşütlerinin serbest bırakılması
 - Uçaklar (Askeri / Sivil)
 - Çeşitli füze platformları

TEKNİK ÖZELLİKLER	TP-PC-1	TP-PC-2	TP-PC-3
BIÇAK ÇAPI	5mm	6mm	10mm
DIŞ ÖLÇÜ	12mm	14mm	18mm
PİSTON GÜCÜ	>1.5-3 kN	>1.5KN	>1.5KN
SÜRE	6-10 ms	6-10 ms	6-10 ms
AĞIRLIK	23 gr	30 gr	120 gr
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-68°C ile +104°C arası	-68°C ile +104°C arası	-68°C ile +104°C arası



Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma A.Ş.
İstasyon Mah. Mesnevi Sok No:10 Kartepe
Kocaeli Türkiye
Tel : +90 262 255 52 80

www.tulparlabs.com
info@tulparlabs.com

08/23 - Türkiye'de Basılmıştır.
Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma A.Ş. Önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik hakkını saklı tutar. Resimler görsel amaçlı olup, teknik özellikler standart donanımdan farklı olabilir.
Her hakkı Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma A.Ş.'ye ait olup, izinsiz kullanılması yada çoğaltılması yasaktır.

